



PROVINCIA DI NOVARA

Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

Settore Ambiente Ecologia Energia

DETERMINA

n. 279/2013

Novara, li 30/01/2013

Proposta Qualità dell'aria ed Energia/8

OGGETTO: ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.P.A. - D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS - PRIMO RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Per l'esecuzione:

Qualità dell'aria ed Energia

Bilancio

La determinazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal 05/02/2013 ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.

non comporta impegno di spesa

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha rilasciato il visto di cui all'art. 151 comma 4 DLgs n. 267/2000 in data



OGGETTO: ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.P.A. – D.LGS. 152/06 TITOLO III BIS – PRIMO RINNOVO AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- ◆ con Determina Dirigenziale n. 4997 del 31/10/2007, e successivi aggiornamenti, è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Zucchetti Rubinetteria S.p.A. con sede legale e operativa in via Molini di Resiga n. 29 a Gozzano per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.6) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”;
- ◆ la durata del predetto provvedimento è stata fissata in cinque anni a decorrere da 30/10/07;

dato atto che in data 2 maggio 2012, prot. prov. n. 70514 del 3/05/12, il Gestore ha presentato domanda di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

visti gli esiti della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 ottobre 2012;

vista la documentazione integrativa presentata dal Gestore in data 17 dicembre 2012, prot. prov. n. 193076 del 17/12/12;

tenuto conto che l’art. 29-octies prevede che l’Autorità competente, in sede di rinnovo periodico dell’Autorizzazione, confermi o aggiorni le relative condizioni;

vista la relazione di contributo tecnico-scientifico, redatta da ARPA e trasmessa con nota n. 3726/SC11 del 14/01/2013, nella quale vengono individuate le prescrizioni da inserire nel provvedimento finale;

visti:

- ◆ il D.Lgs. 152/06 ed in particolare il Titolo III bis;
- ◆ il D.Lgs. 112 del 31/03/98 circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dalla Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- ◆ la L.R. 44/00 con la quale sono state approvate disposizioni per l’attuazione del D.Lgs. 112/98;
- ◆ l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

DETERMINA

- di prendere atto delle risultanze della seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 25 ottobre 2012, il cui verbale si intende qui integralmente richiamato;



- di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Zucchetti Rubinetteria S.p.A. con sede legale e operativa in via Molini di Resiga n. 29 a Gozzano per l’esercizio dell’attività di cui al codice IPPC “Categoria 2.6) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³”;
- di stabilire che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera
 - autorizzazione allo scarico
- di stabilire che ai sensi dell’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/06, ARPA effettui, con onere a carico del Gestore, i seguenti controlli minimi nell’arco di durata dell’Autorizzazione Integrata Ambientale:
 - n. 1 controllo integrato
- il presente provvedimento ha validità di cinque anni a decorrere dalla data della presente. Ai fini del rinnovo dell’Autorizzazione, il Gestore dovrà presentare apposita domanda all’autorità competente almeno sei mesi prima della scadenza stessa;
- che il Gestore dovrà trasmettere a questa Provincia un piano di dismissione dell’Azienda almeno sei mesi prima della cessazione definitiva delle attività, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
- di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni seguenti e del quadro riassuntivo delle emissioni, riportato in Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESCRIZIONI GENERALI E GESTIONALI

- Dovranno essere osservate le tecniche e le procedure operative individuate e descritte nella relazione tecnica a corredo della domanda;
- i sistemi di gestione della sicurezza ed ambientali dovranno essere costantemente aggiornati e le procedure rese note a tutti gli addetti presenti in stabilimento;
- i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria devono garantire che le strutture e le attrezzature siano sempre nelle migliori condizioni operative. Le verifiche di tenuta effettuate su serbatoi, bacini di contenimento, vasche ecc. devono essere documentate e registrate per la verifica da parte dell’Autorità competente;
- in occasione delle manutenzioni straordinarie, dovrà essere tenuta in considerazione la possibilità di apportare modifiche impiantistiche che risultino maggiormente vantaggiose dal punto di vista ambientale;



- in caso di installazione di nuovi bruciatori, dovrà essere valutato l'acquisto di bruciatori LowNOx. In caso di sostituzione di motori elettrici, dovranno essere utilizzati motori ad alta efficienza di potenza elettrica e, ove possibile, dovranno essere installati variatori di velocità (inverter);
- i consumi idrici ed energetici dovranno essere mantenuti sotto controllo al fine di evitare sprechi. I dati di consumo saranno oggetto di monitoraggio periodico.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI

- Nella gestione dei rifiuti il Gestore deve rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 relativamente alle norme che disciplinano il deposito temporaneo;
- il Gestore dovrà operare in funzione della continua riduzione del quantitativo di rifiuti prodotti, preferendo l'invio al recupero rispetto allo smaltimento. I dati sulla gestione dei rifiuti dovranno essere comunicati come indicato nel paragrafo relativo alle prescrizioni sul monitoraggio.

PRESCRIZIONI RELATIVE AL RUMORE

- L'impresa deve rispettare, in ogni fase dell'attività, i limiti previsti per l'area in cui è ubicato l'impianto dalla zonizzazione acustica del Comune di Gozzano;
- qualora nell'arco della durata dell'Autorizzazione, l'azienda modifichi le proprie emissioni sonore a seguito di installazione di nuovi impianti o macchinari, dovrà essere effettuata opportuna Valutazione Previsionale di Impatto Acustico e, qualora fosse necessario, il relativo collaudo acustico teso a verificare la bontà della Verifica previsionale e il rispetto dei limiti normativi vigenti (cfr. D.G.R. 2/02/04, n. 9-11616, comma 4, p.to 13);
- la valutazione delle emissioni sonore dello stabilimento dovrà comunque essere presentata in occasione del prossimo rinnovo AIA.

PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI SCARICHI IDRICI

- E' ammesso lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura. Il codice di pericolosità attribuito all'impianto è 5;
- il Gestore è obbligato ad osservare ed accettare tutte le norme previste dai regolamenti redatti dal titolare del servizio pubblico di depurazione;
- deve essere mantenuto attivo l'autocampionatore (installato sull'ultimo pozzetto di ispezione prima del collegamento alla pubblica fognatura) per il controllo della qualità delle acque scaricate;
- deve essere mantenuto il contatore per la misura delle acque approvvigionate da fonte autonoma sotterranea;



- i limiti allo scarico sono i seguenti:

Parametri in deroga:

Rif. tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/06	Parametro	Concentrazione limite (mg/l)
12	Boro	8,0
29	Solfati	5.000
30	Cloruri	5.000

Per tutti gli altri parametri i limiti sono quelli indicati alla tab. 3 All.5 del D.Lgs 152/2006 alla colonna “scarico in rete fognaria”

- dovranno essere eseguiti autocontrolli sulle acque effluenti l’insediamento industriale ed immesse in fognatura. I parametri da sottoporre ad autocontrollo sono i seguenti: pH, P tot, NO₂, NO₃, Solfati*, Cloruri*, Fluoruri, Tensioattivi tot., Cu, Zn, Ni, Cr tot, Cr (VI), B* (* parametri in deroga);
- il controllo dovrà avere la seguente frequenza: 1 ogni mese (12 analisi /anno), nei giorni da martedì a venerdì (mai il primo giorno di lavorazione dopo la fermata degli impianti). Le analisi dovranno essere effettuate con metodiche APAT CNR – IRSA e firmate da un Tecnico abilitato (iscritto all’Ordine / Collegio professionale). I certificati analitici di autocontrollo riferiti all’anno solare precedente dovranno essere presentati entro il 31 marzo di ogni anno, in concomitanza della presentazione della “denuncia” quali-quantitativa (su modulo fornito da Acqua Novara VCO S.p.A), salvo diversa disposizione da parte di Acqua Novara VCO S.p.A.. Gli stessi sono a totale carico del soggetto titolare dell’autorizzazione. I certificati analitici relativi agli autocontrolli devono essere acquisiti presso il sito produttivo originante lo scarico, entro quindici giorni dalla data del campionamento e conservati per tre anni a disposizione degli organi di controllo.
- la presente autorizzazione non disciplina gli aspetti amministrativi ed economici tra Gestore e Titolare del servizio pubblico di depurazione (Acqua Novara VCO S.p.A.) che dovranno, a discrezione delle parti, essere gestiti in maniera separata.

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

- Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nella presente autorizzazione;
- i valori limite di emissione fissati nell'allegato A rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati. I valori si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;



- l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'allegato A;
- qualunque anomalia di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento, tali da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata, entro le otto ore successive, all'Autorità competente e comporta la sospensione delle relative lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento;
- la Ditta deve effettuare gli autocontrolli periodici, da effettuare secondo quanto indicato nel Piano di Monitoraggio, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e ad A.R.P.A., del periodo in cui intende effettuare i prelievi;
- per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica UNICHIM / UNI, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata;
- i condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti;
- al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco.

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

- Il piano di monitoraggio deve permettere sia la verifica di conformità alle condizioni prescritte dall'AIA sia un migliore reporting ambientale. Potrà essere esercitato direttamente dal Gestore o appaltato ad un soggetto esterno. Nel caso si utilizzi una terza parte, la responsabilità della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore;
- per la sua effettuazione viene richiesto l'utilizzo di metodi standard e di strumentazione, personale e laboratori preferibilmente accreditati;

- le unità di misura scelte, per ogni parametro sotto osservazione, dovranno essere riportate nel piano di monitoraggio in modo chiaro per evitare ambiguità di interpretazione;
- le modifica e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sono riportate nella tabella di seguito riportata;
- i controlli dovranno essere effettuati con le scadenze indicate per tutto il periodo di validità dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;
- gli esiti del Piano di Monitoraggio e controllo dovranno essere contenuti in apposite relazioni redatte secondo quanto previsto dall’All. 3, capitolo H, nel paragrafo intitolato “Predisporre una relazione sull’esito del monitoraggio” del Decreto 31 gennaio 2005 “Emanazione di linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell’allegato I del D.Lgs. 04/08/99, n. 372. Le relazione dovranno riportare i dati indicati nella seguente tabella:

<i>Risorsa idrica</i>					
Tipologia	Anno di riferimento	Fase di utilizzo	Frequenza di lettura	Consumo totale annuo (m ³ /anno)	Consumo annuo specifico (m ³ /t prod. finito, se calcolabile)
<i>Risorsa energetica</i>					
Energia elettrica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
Energia termica	Anno di riferimento	Frequenza di lettura		Consumo totale annuo (kWh/anno)	Consumo annuo specifico (kWh/t prod. finito, se calcolabile)
<i>Emissioni puntuali in atmosfera</i>					
Camini come riportati nel quadro emissioni				Analisi triennali (allegare report analitici)	
<i>Acque reflue</i>					
<i>Scarico dello stabilimento</i>					
Parametri controllati		Anno di riferimento	Frequenza di analisi	Sunto, anche grafico, dell’andamento dei dati rilevati	



Rumore				
In occasione di modifiche impiantistiche o rinnovo AIA				
Rifiuti				
Anno	Tipologia	A recupero (t)	A smaltimento (t)	Totale
	Pericolosi			
	Non pericolosi			

- gli ulteriori dati monitorati dal Gestore e non riportati nella precedente tabella, dovranno comunque essere messi a disposizione in caso di controllo;
- le relazioni sul monitoraggio dovranno essere inviate, entro il 31 marzo di ogni anno, in formato elettronico, alla Provincia, all'ARPA, all'ASL"NO", ad Acqua Novara VCO S.p.A. ed al Comune di Gozzano.
- di precisare che in caso di violazione di una o più prescrizioni, si applicano le sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D.Lgs. 152/06;
- le eventuali progettazioni di modifiche all'impianto (successive al presente atto) saranno gestite dall'Autorità competente secondo quanto previsto dall'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06;
- di fissare il termine di giorni 60 dalla data della presente determinazione per il versamento dell'integrazione della tariffa istruttoria di 350 €, fissata ai sensi della D.G.R. 22/12/2008, n. 85-10404. La quota andrà versata sul conto intestato alla Provincia di Novara, presso Banco Popolare Soc. Coop. – Filiale di Novara n. 12 – Dip. 00492 – C.so Garibaldi n. 34 a Novara:

IBAN	CIN	Cod. ABI	C.A.B.	N. CONTO
IT81	F	05034	10112	000000089010

Si precisa che la suddetta cifra è stata calcolata come segue: costo istruttorio gestione domanda 500 €, componente emissioni in atmosfera 3500 €, componente rifiuti 150 €, scarichi idrici 1750 €, per un totale, ridotto del 30% ai sensi della sopra citata D.G.R., di 4130 €;

- che il presente provvedimento deve essere custodito, anche in copia, presso l'impianto;
- che copia del presente provvedimento venga messa a disposizione sul sito internet della Provincia di Novara;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;



- di dare atto che l'esecuzione del presente provvedimento è affidata al Settore Ambiente Ecologia Energia – Ufficio Qualità dell'Aria ed Energia ed al Settore Risorse – Ufficio Bilancio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, ricorso al TAR per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6/12/71 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199.

F.to IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Arch. Luigi IORIO)

SEGUE ALLEGATO

Novara li, 28/01/2013



STABILIMENTO: ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.p.A.							CODICE STABILIMENTO: 3076/47				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : Allegato 13 A-B-C della domanda A.I.A. e Allegato domanda modifica A.I.A. febbraio 2012							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	Kg/h m ² superficie vasca	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E18	Cromatura imp. n. 1	4500	10	1	29	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0.015	9,6	0.40	Abbattitore ad umido
						Fosfati (come PO ₄ ³⁻)	5	0.015			
E19	Sgrassaggio alcalino Impianto 1	10000	10	1	29	Cloro e suoi composti (come HCl)	5	0.015	10,1	0.60	-
						Acido solforico	2	0.006			
E21	Cromatura doratura	3000	10	1	22	NO _x (come NO ₂)	100	0.300	6,7	0.39	Abbattitore ad umido
						Cromo e suoi composti (come Cr)	0.5	0.0015			
E29	Sgrassaggio alcalino Nichelatura	10000	10	1	23	Nichel e suoi composti (come Ni)	0.5	0.0015	4	0,1257	-
						Ac. fluoridrico	2	0.006			
						Ammoniaca (come NH ₃)	15	0.045			

N.B. : I limiti in concentrazione e flusso di massa per unità di superficie sono riferiti ad ogni singolo punto di emissione

STABILIMENTO: ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.p.A.							CODICE STABILIMENTO: 3076/47				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : Allegato 13 A-B-C della domanda A.I.A. e Allegato domanda modifica A.I.A. febbraio 2012							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	Kg/h	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E30	Pulitura smerigliatura	30000	8	1	20	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	6.85	1.30 x 1.04	Abbattitore ad umido
E31	Pulitura smerigliatura	80000	8	1	20	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	9.5	2.00 x 1.50	Abbattitore ad umido
E32	Pulitura smerigliatura	60000	8	1	20	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	9.5	1.60 x 1.50	Abbattitore ad umido
E35	Pulitura smerigliatura	80000	8	1	20	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	10	2.00 x 1.50	Abbattitore ad umido
E37	Depuratore acque industriali	250	24	1	26	SO ₂ H ₂ SO ₄	17 0.3	-	6.9	0.1	-
E43	Lucidatura meccanica	9000	10	1	20	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	9.4	0.56	Filtro a umido
E45	Smerigliatura	10000	10	1	30	Polveri totali comprese nebbie oleose	10	-	9.2	0.5	Filtro a tessuto
E46	Lavaggio alcalino*	Ventilazione naturale	8	1	40	Alcalinità (come Na ₂ O)	5	0.015 Kg/h x m ² sup. vasca	7.8	0.11	-

* Rif. planimetria allegata a comunicazione del 29/07/2011

STABILIMENTO: ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.p.A.							CODICE STABILIMENTO: 3076/47				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : Allegato 13 A-B-C della domanda A.I.A. e Allegato domanda modifica A.I.A. febbraio 2012							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	Kg/h	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E47	Lavaggio	3000	8	1	60	Nebbie oleose	10	-	7.8	0.315	-
E48	Resinatura A (rullatura)	15000	8	1	30	Polveri totali COV (come C) di cui Sost. Cl. I**	3 - 5	- 0.3 -	11	0.605	Filtro in lana di roccia
E49	Resinatura B e aspirazione ambiente	19000	8	1	30	Polveri totali COV (come C) di cui Sost. Cl. I**	3 - 5	- 0.3 -	11	0.76	Filtro in lana di roccia
E50	Locale appassimento	12000	8	1	30	Polveri totali COV (come C) di cui Sost. Cl. I**	3 - 5	- 0.3 -	11	0.34	Filtro in lana di roccia
E51	Taglio	12000	8	1	30	Polveri totali	10	-	11	0.4	Filtro a cartuccia
E23, E24	Caldaie produzione vapore					CO Ossidi di Azoto NOx (come NO ₂) Polveri Totali	100 200 5				
E25, 26, 27, 28	Caldaie per riscaldamento da 2.187 MW					CO Ossidi di Azoto NOx (come NO ₂) Polveri Totali	100 80 10	(1)			

** Riferimento: p.to 4 della Parte II dell' Allegato 1 alla Parte V del D.Lgs. 152/06

(1) Limiti come da "Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento"

STABILIMENTO: ZUCCHETTI RUBINETTERIA S.p.A.							CODICE STABILIMENTO: 3076/47				
RIFERIMENTO PLANIMETRIA : Allegato 13 A-B-C della domanda A.I.A. e Allegato domanda modifica A.I.A. febbraio 2012							LIMITI EMISSIONI				
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [m ³ /h a 0°C e 0,101 Mpa]	Durata Emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	[mg/m ³ a 0°C e 0,101 Mpa]	Kg/h	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
E2-E9-E11-E12-E13-E38	Ventilatori ricambio d'aria					Emissioni trascurabili					
E7-E8	Imp. condizionamento					Emissioni trascurabili					
E22	Vasca carico condensa					Emissioni trascurabili					
E39	Sfiato serbatoi acido cloridrico					Emissioni trascurabili					
E41-E42	Cappe cucina					Emissioni trascurabili					
E1, E40	Caldaie riscaldamento uffici e mensa					Impianti soggetti alle disposizioni di cui alla L.R. 13/07 e s.m.i.					
E10	Gruppo elettrogeno					Impianti non sottoposto ad autorizzazione					